



# Фасадная гладкая

## Фасадная краска



Фасадная Гладкая защищает ваш дом до 15 лет. Долголетие достигается технологией Diamond Фасад и ее уникальным балансом компонентов. Фасадная Гладкая входит в линейку особо прочных красок Dulux Diamond. Эластичное покрытие устойчиво к образованию микротрещин, отталкивает влагу с поверхности и обладает высокой паропроницаемостью. Активные добавки защищают фасад от грибка и плесени, а стойкие к выгоранию пигменты сохраняют цвет на долгие годы. С Фасадной Гладкой ваш дом за надежным щитом!

- Атмосферостойкая, защита до 15 лет\*
- Устойчива к выцветанию
- Содержит активные добавки против плесени и грибка

### Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против водорослей и грибка
Связующее	Сополимер акрила
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	61 %
Плотность	1,39 кг/л
Водопроницаемость	0,4 кг/(м <sup>2</sup> ·ч <sup>1/2</sup> )
Паропроницаемость	160,0 г/(м <sup>2</sup> ·день)
Паропроницаемость	1 класс (высокая)
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания	4 часа
Расход на один слой	До 16 м <sup>2</sup> /л
Цвет	Белый
Базы	BW, BM, BC
Система колеровки	Аcomix
Срок и условия хранения	4 года при t° от +5 °С до +30 °С

### Степень блеска



Gardner 60°

### Описание

Матовая краска для фасадных поверхностей. Образует прочное гладкое атмосферостойкое покрытие с высокой адгезией, устойчивое к воздействию атмосферных осадков уже через 30 минут после нанесения. Благодаря оптимальному сочетанию паропроницаемости и водо-стойкости образует «дышащее» покрытие, выводящее влагу с поверхности и не пропускающее ее вовнутрь, тем самым сохраняя подложку сухой и препятствуя разрушению поверхности под воздействием влаги. Подходит для холодного климата (до -50 °С). Краска легко наносится без разбрызгивания и потеков, не оставляет следов от инструмента.

### Область применения

Для наружных работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич и т. п.), каменную кладку и дерево. Рекомендуется для окрашивания фасадов жилых и общественных зданий в любых климатических зонах. При условии правильной подготовки поверхности краска может быть использована для окрашивания цоколя. **Не рекомендуется использовать внутри помещений.**

### Особенности применения

Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции водой и тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности с помощью **Фасадной грунтовки глубокого проникновения Dulux**. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха <80 %.

### Разбавление

Для всех слоев — не более 1 части воды на 10 частей краски.

### Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 2,5 части краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавить в соотношении 1 часть воды на 5 частей краски. Рекомендуемое рабочее давление не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол факела распыла 65°.

